



Hekim Boya, Plastik

Profil Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

1. MADDE /PREPARASYON VE FİRMA ADI

Üretici: Prefabrik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hendek Şubesi Boya Üretim Bölümü

Sakarya 2.Organize Sanayi Bölgesi 3.Yol no:17
Hendek/SAKARYA/TURKEY

Acil Telefon : +90-264 654 57 39

Bilgi İçin Başvuru Yeri: +90-264 654 57 39

Ürün Adı: Passion Marley Yapıştırıcısı

Ürün No:

Basım Tarihi:

Gözden Geçirilme Tarihi:

Revizyon No:00

Ticari Adı:PASSİON MARLEY YAPIŞTIRICISI

Kullanım Amacı:Akrilik Emülsiyon Esaslı üstün yapıştırma gücüne sahip marley yapıştırıcısı

Ürün No: :

Müşteri Ürün No:

2.BİLEŞİMİ / BİLEŞENLERİ KONUSUNDA BİLGİLER

BİLEŞENLERİ	%w
Pigment ve dolgu maddeleri	40
Binder	50
Su	5
Kimyasal ajanlar	5

3.OLASI TEHLİKELER

Tehlike Açıklamaları:

-X1 tahriş edicidir

İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları

-Ürün en son yayınlanmış Avrupa birliğinde hazırlanmış malzemeleri genel sıralandırma talimatnamesinin hesaplama yönetimine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.

R43 cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

Klasifikasyon sistemi

Sınıflandırma güncel Avrupa topluluğu listelerine uygun olup ihtisas litaritüründen alınan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmiştir.

4.İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Bilgiler

Tüm tereddütlü hallerde veya belirtilerin gitmemesi halinde doktora başvurun.Bayıma halinde ağızdan bir şey vermeyin

Solunursa : Hastayı hemen tehlikeli ortamdan çıkartın.Hastaya temiz hava sağlayın.Nefes alıp verme düzensiz yada durmuş ise suni solunum yapın.ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.Hasta baygınsa sağlam yan tarafa yatırınız ve doktor çağırınız.



Hekim Boya, Plastik

Profil Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

SUNİ TENEFFÜS (HAYAT KURTARAN NEFES YÖNTEMİ)

AĞIZDAN AĞIZA
AĞIZDAN BURUNA

HEMEN BAŞLAYALIM !
RİTİMİ BOZMAYALIM !



Gözle Temas Halinde : Göz duşu ile 10-15 dk yıkayın yada Bol su ile göz kapaklarını açarak en az 10-15 dakika yıkayın ve Doktora danışın.

Ciltle Temas Halinde : Bulaşmış giysileri vakit geçirmeden çıkartın. Cildin bulaşmış kısmını bol Su ve sabun ile yıkayın.Bol su ile durulayın.

Yutma Halinde: Derhal ağızınızı yıkayın ve bol su için.Kusturmayın.Hastayı sakın bir şekilde yan yatırın ve derhal doktora başvurun.

5.YANGIN SÖNDÜRME BİLGİLERİ

Uygun söndürme maddeleri:Karbondioksit,söndürme tozu yada püskürtme su.Daha büyük yangınlarda püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.

Kişisel Koruma:Özel önlemler alınması gerekmez.

6.KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNEMLER

Kişiyeye özel önlemler:Gerekli değildir.

Çevreyi Koruyucu önlemler:Kanalizasyona akıtmayın,nehirlerin göllerin veya su kanallarının kirlenmesi halinde yetkili birimlere başvurun.

Temizlik Yöntemi:Sızan maddeyi yanıcı olmayan toplama maddesi ile (örn:kum,toprak,un halinde testere talaşı vb) sınırlayın imha için ve yerel mevzuat uyarınca öngörülen kaplarda toplayın.

7-DEPOLAMA VE İŞLEM

Kullanım:

Güvenli çalışma için uyarılar:Çalışılan yerin iyi havalandırılması,havanın iyi emilmesini sağlayınız.

Aeresol(bir gazın içinde sis şeklinde dağılmış sıvı)oluşumunu önleyiniz.

Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:Özel önlemler alınması gerekmez.

Depolama:

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler:Belli özellikler aranmaz.

Bir arada depolama ile ilgili uyarılar:Gerekli değil.



Hekim Boya, Plastik

Profil Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: :+5 - -35 iyi havalanmalı ısı kaynaklarından ve güneş kaynağından uzak tutunuz.

8-EKSPOZYON VE KİŞİSEL KORUMA DONANIMI

Teknik tesisatların şekillenmesi ile ilgili ek bilgiler:Başka bilgi yoktur madde 7 ye bakınız.

Kişisel koruyucu ekipmanları:

Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:Kirlenmiş sıvı bulaşmış olan elbiseleri zaman geçirmeden çıkartın.Molalardan önce ve mesai sonlarında mutlaka ellerinizi yıkayın.

Nefes koruyucu önlemler:Kısa süreli yada düşük ölçüde olumsuz tesir altında kalındığında nefes filitre aleti,yoğun bir şekilde yada uzun süre etkisi altında kalındığında çevredeki havadan bağımsız olan nefes koruyucu cihaz kullanın.

Elleri koruma:Eldiven malzemesi ürün,malzeme,hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır.

Testlerin yapılmamış olması nedeni ile ürün,hazırlanmış madde,kimyasal karışım için lazım olan eldiven imalatında kullanılması gereken malzeme ile ilgili herhangi bir tavsiye yapılamamaktadır.

Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin,geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gerekmektedir.

Eldiven malzemesi:Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil,aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir.Her ürün bir çok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanmaktadır ve dolay ile her eldiven kullanılmadan önce dayanıklılığı kontrol edilmelidir.

Eldiven malzemesine nüfus etme süresi: Kesin delinme süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu süreler uyulmalı.

Gözleri koruyucu:Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük kullanılır.

9-FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

- Form : emulsion
- Renk : beyaz-pembe
- Koku : Karakteristik
- Kaynama noktası : uygulanmaz
- Parlama noktası : Kaynama noktasına kadar parlamaz
- Yoğunluk : 1,55+-2 gr/cm³
- Viskozite: 135-140KU (25 °C ,Krebs Stormer)
- Ph Değer : 8,5-10,0
- Suda çözünürlük : karışabilir

10-STABİLİTE VE REAKTİVİTE

Depolama ve işlem ile ilgili tavsiye olunan kurallara uyulması halinde stabildir.Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.

Kaçınılması gereken maddeler:Usulüne uygun şekilde kullanıldığı zaman faz ayrışması olmaz.

Tehlike reaksiyonları: Tehlike reaksiyonları görülmemiştir.

Tehlikeli ayrışım maddeleri:Ayrışımında oluşan tehlikeli ürünler görülmemiştir.

11-TOKSİKOLOJİ BİLGİLERİ

Asli tahriş edici etkisi:

Ciltte:Uyarıcı tesiri yoktur.



Hekim Boya, Plastik

Profil Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gözde:Tahriş edici etkisi yoktur.

Duyarlılık yaratma:Ciltler temasla duyarlılığı arttırabilir.

Toksokolojik uyarılar:

Ürün AT nin hazırlanan maddeleri için genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre aşağıdaki tehlikeler haizdir. Tahriş edicidir.

12-EKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ

Genel Bilgiler

Suyu tehdit sınıfı:Suyu hafif tehdit edicidir.

Sulandırılmamış vaziyette yada büyük miktarlarda yer altı suyuna,duran ve akan sulara kanalizasyona ulaşmasını engelleyiniz

13-İMHA HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ürün.

Tavsiye:

Ev çöpü ile imha edilmesi yasaktır.

Temizlenmemiş ambalajlar:

Tavsiye:İmhası resmi makamların yönetmeliğine göre yapılır.

14-NAKLİYE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Her zaman kapalı ve dik konteynerlerde taşıyınız

Sigara içmek tehlikeli. Muaf taşıma sınıflandırma ve etiketleme

Demiryolu, IMDG için RID yol için ADR hükümlerine uygun olarak Ulaştırma ürünü, hava taşımacılığı için deniz ve ICAO / IATA için

Kara nakliye ADR / (sınır ötesi) RID

• ADR / RID sınıfı: Yok

Deniz taşımacılığı IMDG:

• IMDG Sınıf: Yok

• Deniz kirletici: Yok

Hava taşımacılığı ICAO-TI ve IATA-DGR:

• ICAO / IATA Sınıfı: Yok

• BM "Model Yönetmeliği": Yok

15-KURALLAR

AET direktiflerine göre işaretlenmiştir.

Ürün AT yönergelerine tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlendirilmiştir.

Ürün şifre harfi ve tehlike tanımı:

X1 tahriş edicidir.

Ürün İçeriği:Yok

Tehlike Açıklamaları

R43: Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür.

23: Gaz, duman ,buhar, aerosol teneffüs etmeyiniz.

R2: Çocuklardan uzak tutun

R24: Cilde temas etmesini engelleyin.

R37: Uygun koruyucu eldiven kullanın.

R46: Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı yada etiketi gösteriniz.

R56: Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim edin.



Hekim Boya, Plastik

Profil Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

16-DİĞER

Bölüm 2'de belirtilen önemli R cümleleri.

R22:Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R23/24/25: Solunduğunda,yutulduğunda ve ve cilde temas ettiğinde zehirlidir.

R25:Yutulduğunda zehirlidir.

R34:Yanmalara yol açar.

R36/38:Gözleri cildi tahriş eder.

R40:Kanserojen etki şüphesi.

R43:Cilde temas ile duyarlılığı mümkündür.

R50:Su organizmaları için çok zehirlidir.Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirler olabilir.

Geri kazanımı vardır.(özelliğini yitirmemiş ise renk dönüşümü yapılarak geri kazanım sağlanmaktadır.

Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler kimyasal madde düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır.Ürünün kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan,tüketici mevzuatın gerektirdiklerini sağlamak zorundadır.Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatın oluşturduğu duruma dayanmakta olup,sağlık,emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir.Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti etmez.